

強カタイプ 木材用ひび割れ防止剤（荒材用）

# スーパーガードⅡ

スーパーガードⅡは、卓越した木材のひび割れ防止効果を持ち、耐水性に優れ長期間効果を持続する、強カタイプの木材用割れ止めです。

## 特長

- 卓越したヒビ割れ防止効果
- 生材・乾燥材 いずれも OK
- 荒材・仕上材 いずれも OK
- 臭いがなく水溶性で取扱いが簡単
- 乾燥後は水に強く、白化、亀裂などをおこさず、美しさを保ちます
- 塗布後カンナやノミ等の刃物を傷めることはありません
- 経済的な製品で1Lで約20㎡処理できます



## 使用法

柱・板物等の割れ防止に

両方の切断面（木口）と切断面から20cm程度、及び板目部分に、原液を、刷毛またはローラーで入念に塗布してください。

乾燥時間：約1時間

※乾燥中は雨や水に濡れないようにご注意ください  
(標準塗布量 1㎡あたり約50g)

## 使用上の注意

- ご使用前に試し塗りをし仕上げりをご確認ください。
- 作業及び乾燥は埃の少ない場所で行い、乾燥中は雨や水に濡れないようにご注意ください。
- 開封後はできるだけ早くご使用ください。
- 使用後余った液を再び容器に戻さないでください。
- 使用後の道具類は速やかに水で洗ってください。
- 凍結させないでください。
- 保存は直射日光を避け冷暗所に置いてください。



スーパーガードⅡ  
SG-02 18L